



Mercedes-Benz

www.kaufmann.cl



ACTROS 3336K Euro IV

KAUFMANN

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

ACTROS 3336K Euro IV

MOTOR

Modelo	OM 501 LA EURO IV
Tipo	6 cil. en V con Turbo e Intercooler
Potencia	360CV (389HP) @ 1.800 r.p.m.
Torque	1.850 Nm @ 1.080 r.p.m.
Cilindrada	11.946 c.c.
Alternador	28/80 V/A
Batería	2x12/165 V/Ah
Arranque	8.42/24 CV/V

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	5.33
Velocidad máxima	90 km/h (Lim Electron)
Pendiente superable con 45.000 kg	43,9%

CHASIS

Llantas	8.5x24
Neumáticos delanteros	325/95 R 24
Neumáticos traseros	325/95 R 24
Dirección hidráulica	LS 6/LS8
Tanque combustible	1 x 300 lts Acero

PESOS Y CAPACIDADES KG.

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	5.042 kg
1er eje trasero	2.271 kg
2do eje trasero	2.271 kg
Total	9.584 kg
Capacidad de carga	31.416 kg

SISTEMA DE FRENOS TELLIGENT

Cuenta con tambor en todas las ruedas . Incluye adicionalmente retardador hidráulico R 115 Sistema Telligent Proporciona una alta deceleración por frenado armonización de la distribución de la presión de frenado y del desgaste del forro de freno, regulaciones precisas de ABS/ASR, así como una división conveniente del trabajo de frenado sobre el vehículo en todas las condiciones de carga

TRANSMISIÓN

Embrague	MFZ 400
	Bidisco Seco ServoAsistido
Caja de cambios	G 240-16 / 11.7 - 0,69
Marchas sincronizadas	16 Sistema Telligent EPS II

Con EPS II el conductor puede acoplar las marchas de forma cómoda y sin esfuerzo, lo que repercute en su estado físico. Al mismo tiempo, una selección de marchas óptima proporciona un modo de conducir económico y reduce el consumo de combustible

EJES

Eje delantero	MB VL 5/ 1 D - 9
1er Eje trasero	MB HD 7/ 053 DGS - 16
2do Eje trasero	MB HL 7/053 DS - 16
Reducción eje trasero	Con Reductor de Cubos

SUSPENSIÓN

Delantera	Resortes parabólicos Capacidad 9.000 Kgs
Trasera	Resortes Parabólicos Capacidad 18.000 Kgs cada uno

PESOS ADMISIBLES

Capacidad eje delantero	9.000 kg
Capacidad eje trasero	16.000 kg
Capacidad 2do eje trasero	16.000 kg
Peso bruto combinado (P.B.V.C.)	41.000 kg

DIMENSIONES (mm)

