



GET THE PICTURE. AND THE NOTES. CAT® INSPECT

GET THE DETAILS

COMPACTADORES

CB14B: TAMBORES DE 900 MM (35")

< Atrás

SOLICITAR UN PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO Y SEGUROS

Vea nuestras Ofertas

LOCALICE A SU DISTRIBUIDOR

COMPARAR MODELOS

RODILLOS VIBRATORIOS EN TÁNDEM USADOS

RODILLOS VIBRATORIOS EN TÁNDEM DE ALQUILER

VER DESCARGAS DE PRODUCTOS



CB14B - Rodillo utilitario de tambor de 900 mm (35")

FOTO VISTA DE 360°



ESPECIFICACIONES VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

El modelo CB14B es un rodillo utilitario de 1,5 tons EE.UU. con tambores vibratorios en tándem de 900 mm (35").

PESOS

UNIDADES: EE. UU. MÉTRICAS

Peso en orden de trabajo	1485.0 null
Peso máximo en tambor delantero	740.0 null
Peso máximo en tambor trasero	745.0 null

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación estándar	900.0 mm
--------------------------------	----------

Espacio libre vertical	400.0 mm
Espacio libre sobre el suelo	220.0 mm
Carga lineal estática	8.2 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima	9.0 km/h

MOTOR

Potencia bruta	16.8 kg/mm
Modelo de motor	Kohler KDW1003

DIMENSIONES

Longitud total	1950.0 mm
Ancho total	1000.0 mm
Altura máxima de la máquina	2545.0 mm
Ancho del tambor	900.0 mm
Diámetro del tambor	560.0 mm

SISTEMA VIBRATORIO

Frecuencia	70.0 Hz
Amplitud nominal: alta	0.46 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima	15.0 kN

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	23.0 l
Capacidad del tanque de agua (atomizador)	100.0 l